

LABORATORIO DE MEDIDAS ELÉCTRICAS

ACTIVIDAD	VALOR POR UNIDAD		
CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA NTC 4856	1 A 19	20 A 49	≥ 50
Monofásicos Básicos NTC 2288 / NTC 4052	24.728	19.183	16.350
Bifásicos Básicos NTC 2288 / NTC 4052	43.077	32.316	28.440
Trifásicos Básicos NTC 2288 / NTC 4052 / NTC 2148	56.035	42.023	37.192
Estáticos Multifunción (Activa + Reactiva) NTC 4052 / NTC 4569	112.070	84.046	74.384
	1 A 4	5 A 9	≥ 10
Estáticos Multifunción (Activa + Reactiva) NTC 2147 / NTC 4569			
Estáticos Bidireccionales NTC 2147 / NTC 4569	292.814	219.034	175.232
	486.207	364.650	291.683
CALIBRACIÓN DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA	1 A 99	100 A 499	≥ 500
Transformadores de corriente para baja tensión (1 relación)	16.076	14.254	13.418
	1 A 19	20 A 49	≥ 50
Transformadores de corriente para media tensión (hasta 2 relaciones)			
Transformadores de tensión (1 relación)	58.385	51.807	48.755
	67.927	60.251	56.705

REVISIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA NTC 4856	
Monofásicos Básicos NTC 2288 / NTC 4052	39.454
Bifásicos Básicos NTC 2288 / NTC 4052	71.759
Trifásicos Básicos NTC 2288 / NTC 4052 / NTC 2148	87.604
Estáticos Multifunción (Activa + Reactiva) NTC 4052 / NTC 4569	175.210
Estáticos Multifunción (Activa + Reactiva) NTC 2147 / NTC 4569	292.034
Estáticos Bidireccionales NTC 2147 / NTC 4569	486.207
REGISTRO, SELLADO Y PARAMETRIZACIÓN DE MEDIDORES	
Registro y sellado en el Laboratorio	3.898
Parametrización Medidores Multifuncionales	72.221

NOTAS:

- Los valores antes indicados no incluyen el IVA
- En transformadores de medida las tarifas para cada relación de transformación adicional tienen un valor equivalente al cuarenta por ciento del valor indicado en la tabla anterior.
- Para el caso de transformadores de medida usados, se requiere antes de realizar los ensayos de exactitud determinar la resistencia del aislamiento la cual tiene un costo igual al valor del ensayo de exactitud.