TARIFAS 2014
SERVICIOS DE CALIBRACIÓN
LABORATORIO DE MEDIDAS ELÉCTRICAS

ACTIVIDAD	VALOR POR UNIDAD		
CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA NTC 4856	1 A 19	20 A 49	≥ 50
Monofásicos Básicos NTC 2288 / NTC 4052	23.881	18.526	15.790
Bifásicos Básicos NTC 2288 / NTC 4052	41.601	31.209	27.466
Trifásicos Básicos NTC 2288 / NTC 4052 / NTC 2148	54.116	40.583	35.918
Estáticos Multifunción (Activa + Reactiva) NTC 4052 / NTC 4569	108.231	81.167	71.836
	1 A 4	5 A 9	≥ 10
Estáticos Multifunción (Activa + Reactiva) NTC 2147 / NTC 4569	282.784	211.531	169.229
Estáticos Bidireccionales NTC 2147 / NTC 4569	469.552	352.159	281.691
CALIBRACIÓN DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA	1 A 99	100 A 499	≥ 500
Transformadores de corriente para baja tensión (1 relación)	15.526	13.766	12.958
	1 A 19	20 A 49	≥ 50
Transformadores de corriente para media tensión (hasta 2 relaciones)	56.385	50.033	47.085
Transformadores de tensión (1 relación)	65.600	58.187	54.763
ACTIVIDAD	VALOR POR UNIDAD		
REVISIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA NTC 4856	1 A 19		
Monofásicos Básicos NTC 2288 / NTC 4052	38.102		
Bifásicos Básicos NTC 2288 / NTC 4052	69.301		
Trifásicos Básicos NTC 2288 / NTC 4052 / NTC 2148	84.603		
Estáticos Multifunción (Activa + Reactiva) NTC 4052 / NTC 4569	169.208		
Estáticos Multifunción (Activa + Reactiva) NTC 2147 / NTC 4569	282.030		
Estáticos Bidireccionales NTC 2147 / NTC 4569	469.552		
REGISTRO, SELLADO Y PARAMETRIZACIÓN DE MEDIDORES			
Registro y sellado en el Laboratorio	3.764		
Parametrización Medidores Multifuncionales	69.747		

ACTIVIDAD	VALOR POR UNIDAD
CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	
Analizador de Potencia Monofásico	336.402
Analizador de Potencia Trifásico	499.506
Multímetro Digital	224.268
Multímetro Análogo	239.559
Pinza Voltiamperimétrica	254.850
Calibración - Rango Adicional para Instrumentos sin IVA	40.776

NOTAS:

- Los valores antes indicados no incluyen el IVA
- En transformadores de medida las tarifas para cada relación de transformación adicional tienen un valor equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor indicado en la tabla anterior.
- Para el caso de transformadores de medida usados, se requiere antes de realizar los ensayos de exactitud determinar la resistencia del aislamiento la cual tiene un costo igual al valor del ensayo de exactitud.