

REF.	CODIGO	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD	CANT.	OBSERVACIONES
a	70	ALAMBRE DE Cu-DURO DESNUDO # 4	ML	5	PARA PUESTA ATIERRA
b2	----	CAJA TIPO C2 PARA CONTADOR	U	1	PARA SERVICIOS CON MEDICION INDIRECTA
c1	547	CAPACETE METALICO 25mm (1")	U	1	PARA DUCTO 25 mm (1")
c2	548	CAPACETE GALVANIZADO 32 mm (1 1/4")	U	1	PARA DUCTO 32 mm (1 1/4")
c3	549	CAPACETE GALVANIZADO 38 mm (1 1/2")	U	1	PARA DUCTO 38 mm (1 1/2")
e4	230	CAPACETE GALVANIZADO 50 mm (2")	U	1	PARA DUCTO 50 mm (2")
c5	231	CAPACETE GALVANIZADO 62.5 mm (2 1/2")	U	1	PARA DUCTO 62.5 mm (2 1/2")
d	670	CINTA DE ACERO INOXIDABLE DE 13 mm (1/2")	ML	1.5	PARA FIJAR DUCTO A POSTE
e1	438	PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE 1x60A	U	1	PARA SERVICIOS MONOFASICOS
e2	----	PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE 2x60A	U	1	PARA SERVICIOS TRIFILARES
e3	----	PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE 3x100A	U	1	PARA SERVICIOS TRIFASICOS
g	440	FUSIBLE 60A (con cuchilla como protección)	U	1	UN FUSIBLE POR FASE A PROTEGER
h	674	JUEGO DE TUERCA Y CONTRATUERCA	U	3	SEGUN DIAMETRO DE DUCTO
		PARA TUBO GALVANIZADO			
i	671	HEBILLA PARA CINTA DE ACERO INOXIDABLE	U	2	
j1	439	PORTAFUSIBLE 1x60A (con cuchilla como protección)	U	1	PARA SERVICIOS MONOFASICOS
j2	443	PORTAFUSIBLE 2x60A (con cuchilla como protección)	U	1	PARA SERVICIOS TRIFILARES
j3	----	PORTAFUSIBLE 3x100A (con cuchilla como protección)	U	1	PARA SERVICIOS TRIFASICOS
I1	263	TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA 13 x 300 mm (1 / 2" x 300 mm)	U	0.5	PARA BAJANTE PUESTA A TIERRA
I2	265	TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA 25 x 3000 mm (1" x 3000 mm)	U	0.5	PARA ACOMETIDAS 4 A 2 AWG BIFILARES O 4 AWG-TRIFILAR
I3	266	TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA 32 x 3000 mm (1 1/4" x 3000 mm)	U	0.5	PARA ACOMETIDAS 1/0 AWG BIFILARES O 2 AWG-TRIFILAR O 4 A 2 AWG TRIFASICA
I4	266	TUBERIA CONDUIT GALVANIADA 38 x 3000 mm (1 1/2"x3000 mm)	U	0.5	PARA ACOMETIDAS 1/0 AWG TRIFILARES
I5	267	TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA 50 x 3000 mm (2" x 3000 mm)	U	0.5	PARA ACOMETIDAS 1/0 AWG TRIFASICAS
I6	532	TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA 62.5x3000 mm (2 1/2"x3000 mm)	U	0.5	PARA ACOMETIDAS 4/0 AWG TRIFASICAS
h	121	ELECTRODO PUESTA A TIERRA Cu-Cu 16x2400 mm (5/8"x2400 mm)	U	1	
f1	534	CURVA GALVANIZADA DE 25mm (1")	U	1	PARA TUBERIA DE 25 mm (1")
f2	536	CURVA GALVANIZADA DE 32mm (1-1/2")	U	1	PARATUBERIA DE 32 mm (1-1/2")
f3	537	CURVA GALVANIZADA DE 50mm (2")	U	1	PARA TUBERIA 50 mm (2")
f4	538	CURVA GALVANIZADA DE 62mm (2-1/2")	U	1	PARA TUBERIA DE 62 mm (2/1/2")

DIMENSIONES EN mm.

	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - GERENCIA DE UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO ENERGÍA			NORMA DETALLES CONSTRUCCION
	REDES AEREAS MEDICIONES BAJA TENSION			NDC - 010801
				OCT/2004
	APROBO:	ESCALA: SIN	HOJA No. 4 DE 5	DPTO DE PROYECTOS